

Sada příslušenství pro agamy vousaté

HSBDAKX

Pozor: Nepřipojujte žádná elektrická zařízení k hlavnímu napájení, dokud nebudete mít nastavení hotové.

Umístění terária: Důrazně doporučujeme umístit terárium mimo zdroje tepla a okna v domě. Nesprávné umístění může způsobit kolísání teploty. Při stavbě se řiďte pokyny uvedenými uvnitř terária.

HabiStat Dimming termostat (vyšší rozsah): Umístěte sondy termostatu do oblasti vyhřívání, a to buď na povrch podlahy nebo na boční stěnu. Nastavte teplotu na 38 °C (100 °F) otáčením otočného tlačítka na jednotce termostatu. Řiďte se jednotlivými pokyny pro rady při instalaci.

Keramický držák žárovky Arcadia a držák HabiStat: Nainstalujte žárovku do keramického držáku žárovky. Upevněte keramický držák žárovky na vnitřní strop terária na levé straně, asi 7-10 palců od boční stěny. Řiďte se jednotlivými pokyny pro rady při instalaci.

Ochranný kryt zahříváče: Tento by měl být nainstalován nad keramickým držákem žárovky a žárovkou, aby chránil zvíře před případným kontaktem.

Sada Arcadia Pro T 5 UVB: Vložte 12 % žárovku do jednotky Pro T 5. Upevněte ji na vnitřní strop terária, přičemž jednotka začíná 3 nebo 4 palce od levé boční stěny (to zanechá dostatek místa pro zapojení napájecího nebo propojovacího kabelu). Řiďte se jednotlivými pokyny pro rady při instalaci.

Digitální kompaktní teploměr x2: Umístěte jednu sondu teploměru do vyhřívané oblasti terária vedle sondy termostatu a druhou na opačný chladný konec terária. To vám poskytne přesné údaje v požadovaných oblastech.

HabiStat Pískovcová miska na krmení a vodu: Miska na krmení je nejlépe umístěna uprostřed nebo v chladném konci terária. Miska na vodu je nejlépe umístěna v chladném konci.

Dodaný produkt se může lišit v závislosti na dostupnosti.

Sada příslušenství pro agamy vousaté

HSBDAKX

Pozor: Nepřipojujte žádná elektrická zařízení k hlavnímu napájení, dokud nebudete mít nastavení hotové.

Umístění terária: Důrazně doporučujeme umístit terárium mimo zdroje tepla a okna v domě. Nesprávné umístění může způsobit kolísání teploty. Při stavbě se řiďte pokyny uvedenými uvnitř terária.

HabiStat Dimming termostat (vyšší rozsah): Umístěte sondy termostatu do oblasti vyhřívání, a to buď na povrch podlahy nebo na boční stěnu. Nastavte teplotu na 38 °C (100 °F) otáčením otočného tlačítka na jednotce termostatu. Řiďte se jednotlivými pokyny pro rady při instalaci.

Keramický držák žárovky Arcadia a držák HabiStat: Nainstalujte žárovku do keramického držáku žárovky. Upevněte keramický držák žárovky na vnitřní strop terária na levé straně, asi 7-10 palců od boční stěny. Řiďte se jednotlivými pokyny pro rady při instalaci.

Ochranný kryt zahříváče: Tento by měl být nainstalován nad keramickým držákem žárovky a žárovkou, aby chránil zvíře před případným kontaktem.

Sada Arcadia Pro T 5 UVB: Vložte 12 % žárovku do jednotky Pro T 5. Upevněte ji na vnitřní strop terária, přičemž jednotka začíná 3 nebo 4 palce od levé boční stěny (to zanechá dostatek místa pro zapojení napájecího nebo propojovacího kabelu). Řiďte se jednotlivými pokyny pro rady při instalaci.

Digitální kompaktní teploměr x2: Umístěte jednu sondu teploměru do vyhřívané oblasti terária vedle sondy termostatu a druhou na opačný chladný konec terária. To vám poskytne přesné údaje v požadovaných oblastech.

HabiStat Pískovcová miska na krmení a vodu: Miska na krmení je nejlépe umístěna uprostřed nebo v chladném konci terária. Miska na vodu je nejlépe umístěna v chladném konci.

Dodaný produkt se může lišit v závislosti na dostupnosti.